

№	МОДЕЛЬ	Характеристики			Подсоединительные размеры				Стиль	ЦЕНА
		R407C	R410A	R134A	Всасывание					
		kW min/max	kW min/max	kW min/max	мм	дюймы	мм	дюймы		

Вентили V - серии

1	V1 - 408050100	1,41/4,57	1,76/5,98	1,41/3,87	12,84	1/2	8,01	5/16	A	32,30 E
2	V2 - 408060200	2,81/6,33	3,17/7,74	2,46/4,92	12,84	1/2	9,67	3/8	B	35,60 E
3	V6 - 412080100	3,87/18,99	4,57/23,92	3,17/14,77	19,18	3/4	12,83	1/2	A	54,90 E
4	V10 - 414080100	11,25/33,06	13,01/41,85	9,85/26,03	22,35	7/8	12,83	1/2	A	79,00 E
5	V10 - 414120100	11,25/33,06	13,01/41,85	9,85/26,03	22,35	7/8	12,83	1/2	A	73,00 E
6	V12 - 4220T0200	22,86/46,78	26,38/58,91	18,99/36,93	35,13	1 3/8	28,58	1 1/8	A	219,00 E

Вентили N - серии

1	N15 C00G	15,83/54,51	15,83/61,55	12,31/40,80	28,58	1 1/8	22,40	7/8	A	239,00 E
2	N20 C00G	17,59/72,45	17,60/81,60	13,72/54,16	32,00	1 1/4	25,60	1	A	493,00 E
3	N30 C10G	26,38/108,68	26,40/122,40	20,40/81,24	38,30	1 1/2	32,00	1 1/4	A	657,00 E
4	N40 C10G	35,17/144,90	35,20/163,20	27,08/108,32	45,00	1 7/9	38,10	1 1/2	A	768,00 E
5	N50 C10G	35,17/181,13	35,20/204,00	27,08/135,40	54,20	2 1/7	38,10	1 1/2	A	1 313,00 E

⓪ **Мощность указана при условиях:**
T испарения: 7,2°C; Переохлаждение: 5,0°C; T конденсации: 54,4°C; Перегрев: 5,0°C; Падение давления: 0,014 MP




AVAILABLE PIPE CONFIGURATIONS



№	МОДЕЛЬ	Цвет	Напряжение	Частота	Мощность, 50/60Hz	Длина кабеля, мм	ЦЕНА
---	--------	------	------------	---------	-------------------	------------------	------

Катушки

1	LDK - 114801000	красный	24V≈	50 / 60Hz	5/4	1200	10,00 E
2	LDK - 414801000	зеленый	208 / 240V≈	50 / 60Hz	5/4	1200	9,50 E
3	LDL - 414801000	зеленый	208 / 240V≈	50 / 60Hz	5/4	1200	11,00 E
4	LDK - 734801000	желтый	12V -	-	10	1200	13,00 E



LDK



LDL